



聚酯PU气管

聚酯PU气管空压机用气泵管透明气动软管

材质:聚氨酯(PU)料制成

工作压力范围: 0-9kgf/cm²

工作温度范围: -20~70°C

通用接头: 管接头、塑钢接头、锁管类铜接头、锁管类快速接头

产品特性

1. 聚氨酯原料制成, 耐磨损、柔软性好、具有较小弯曲半径
2. 硬度范围: 80A-98A
3. 颜色种类: 红色、蓝色、黑色、透明
4. 管径越大, 工作压力越小
5. 随温度上升或下降, 耐压力会逐渐下降; 温度越低则管子变硬易碎, 耐压力也会逐渐降低。



产品规格



型号 Item No.	外径	内径	颜色	单位	长度/米
PU0425	4	2.5	红、蓝、黑、透明	卷	160米、180米、200米
PU0604	6	4	红、蓝、黑、透明	卷	160米、180米、200米
PU0805	8	5	红、蓝、黑、透明	卷	80米、90米、100米
PU1065	10	6.5	红、蓝、黑、透明	卷	80米、90米、100米
PU1208	12	8	红、蓝、黑、透明	卷	80米、90米、100米
PU1410	14	10	红、蓝、黑、透明	卷	80米、90米、100米
PU1612	16	12	红、蓝、黑、透明	卷	80米、90米、100米

图片介绍



超A级进口原料

拒绝回料！看的见的塑料纯料



全新纯料气管优点

拒绝偷工减料，拒绝回料管，给客户实实在在的好管体验！
Refuse to cut corners, refuse return tube, give customers real good tube experience!



厚 管壁厚实，耐磨耐压，不易爆管！

透 色彩鲜艳，透明度高，圆心度高！

弹 进口原料，回弹性好，使用寿命长！



